

Тех.секретар: тел./факс: 094 604 012 ; Пласмент: факс 094 600 553; 0885945763
адрес: с.Кошава, обл.Видин, пощ.код: 3771 gips-ad@infotel.bg

ОД 04-4-01

ЕО Декларация за съответствие

Долуподписаният: "ГИПС" АД
Адрес: 3700 с.Кошава, обл.Видин
Телефон: 094 600 538 / 188; 094 600 533
факс: 094 604 012

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ВИДАФИКС ТЕРМ /VIDAFIX TERM - ШПАКЛОВКА ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти:

БДС EN 13499 : 2004

Съответствието е оценено съгласно "Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Система 4

Декларацията се издава въз основа на ПРОТОКОЛ № 1036/ 08.10.2009г, издаден от акредитирана лаборатория при "НИИСМ", Адрес: 1528.София, ул."Илия Бешков" №1.

- Клас А2-негорим, съгласно КЛАСИФИКАЦИОНЕН ПРОТОКОЛ №10/10.12.2009г и ПРОТОКОЛ № ИЦ-73-96/08.12.2009г. издадени от НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ИНСТИТУТ ПО „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ" при ГДПБС-МВР, гр.София, ул."Огнеборец" №1.

Специфични изисквания свързани с употребата на продукта: съгласно БДС EN 13499:2004, указанията върху опаковката, информационния лист за безопасност и работа с продукта.

Сух състав на циментова основа, предназначен за шпакловане на топлоизолационни плоскости от експандиран и екструдирен пенополистирол за външни топлоизолационни комбинирани системи. Разходна норма 3÷4 kg/m²/ 1 mm суха смес. Якост на натиск на 28 ден, над 6 N/ mm². Якост на сцепление на шпакловъчния състав с EPS плоча след 28 ден, над 80 kPa.

Към 6,25 литра чиста вода се добавя постепенно 25 kg от сухата смес, разбърква се с механична бъркалка до получаване на хомогенна смес. Разтворът се оставя в покой около 10 минути, след което се разбърква за кратко и е готов за употреба. Нанася се равномерно върху топлоизолационните плочи.

Върху шпаклованата повърхност се нанася финално покритие от декоративна мазилка или фасадна боя. Устойчив на вода, ниски температури, притежава еластичност, висока якост на сцепление с EPS плочите, паропропусклив.

Срок на годност 12 месеца при съхранение в оригинална опаковка и на сухо място.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Място: с.Кошава
Дата: 29.07.2014г

Изпълнителен Директор:

Пламен Василев

