

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**№ DoP - CPR- 00016**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **ВИДАГИПС P2 / VIDAGIPS P2**
Гипсово лепило за гипсокартонени панели и плоскости за звуко и топло изолация.

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изисквания на член 11, параграф 4:

Типа, партидният номер и дата на производство са обозначени върху опаковката на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Използва се в строителството за лепене на гипсокартонени панели и плоскости за звуко/топло изолация, за вътрешно приложение.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изисквания на член 11, параграф 5:

**ГИПС АД, с.Кошава3700, обл Видин
Тел./факс: +359 94 604 012 ; Пласмент: +359 885 945 763 ;
e-mail : gips-ad@infotel.bg ; www.gips-ad.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакти на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 14496

Декларацията се отнася за продукт произведен в условията на въведена и подържана от производителя система за производствен контрол.

Съответствието е оценено въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа №1172/17.11.2009г от акредитирана лаборатория "НИИСМ"ЕООД, NB 1950 с адрес, 1528 София, ул."Илия Бешков"1. Маркировката за съответствие "СЕ" е поставена за първи път върху продукта 2009г.

8. В случай на експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Съдържание на SO ₂	≥ 30 %	EN 13279-2
Отворено време за работа	над 60 min	EN 14496
Якост на натиск след сушене	≥ 2.0 N/mm ²	EN 13279
Якост на опън при огъване	≥ 1,0 N/mm ²	EN 13279
Якост на сцепление с гипсокартон	не по-малко от 0,06 N/mm ²	EN 14496
pH стойност	6,5 ≤ pH ≤ 10,5	EN 12860
Реакция на огън	Клас A1 негорим	EN 13501-1

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изисквания, на които отговаря продуктът:

Неприложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Пламен Василев Изпълнителен Директор на «ГИПС» АД

с. Кошава, обл. Видин на 29.07.2014г.

