

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ****№ DoP - CPR- 00007**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ВИДАФЛЕКС/ VIDAFLEX

Високо якостно циментово лепило с фибри за керамични плочки, теракот, фаянс, гранитогрес.  
Клас С2ТЕ

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изисквания на член 11, параграф 4:

Типа, партидният номер и дата на производство са обозначени върху опаковката на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Използва се в строителството за вътрешна и външна облицовка, на стени и подови настилки в сухи и влажни помещения. Подходящо за полагане на плочка върху плочка, върху подово отопление в помещения подложени на постоянно мокрене.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изисквания на член 11, параграф 5:

ГИПС АД, с. Кошава 3700, обл Видин

Тел./факс: +359 94 604 012 ; Пласмент: +359 885 945 763 ;

e-mail : gips-ad@infotel.bg ; www.gips-ad.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакти на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

**Не е приложимо**

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

**Система 3**

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

**EN 12004 + A1**

Декларацията се отнася за продукт произведен в условията на въведена и подържана от производителя система за производствен контрол.

Съответствието е оценено въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ-ЕС-051- 4/ 30.04.2010г от акредитирана лаборатория "НИИСМ" ЕООД, NB 1950 с адрес, 1528 София, ул. "Илия Бешков" 1. Маркировката за съответствие "СЕ" е поставена за първи път върху продукта 2010г.



8. В случай на експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

**Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Висока начална якост на сцепление при опън след 28 дни	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Висока якост на сцепление при опън след потапяне във вода	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Висока якост на сцепление при опън след термично третиране	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Висока якост на сцепление при опън след 25 цикъла замразяване-размразяване	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Разширено отворено време – якост на сцепление при опън	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ след не по-малко от 30 min	EN 1346
Намалено плъзгане	$< 0,5 \text{ mm}$	EN 1308

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изисквания, на които отговаря продуктът:

**Неприложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

**Пламен Василев** Изпълнителен Директор на «ГИПС» АД

с. Кошава, обл. Видин на 29.07.2014г.

