

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**№ DoP - CPR- 00021**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **ВИДАКОЛ B53/ VIDACOL B53**
Циментово лепило за керамични плочки. Клас C1

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изисквания на член 11, параграф 4:

Типа, партидният номер и дата на производство са обозначени върху опаковката на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Използва се в строителството за залепване на облицовъчни плочки от теракот, фаянс, гранитогрес на стени и подови настилки в сухи и влажни помещения.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изисквания на член 11, параграф 5:

ГИПС АД, с. Кошава 3700, обл. Видин
Тел./факс: +359 94 604 012 ; Пласмент: +359 885 945 763 ;
e-mail : gips-ad@infotel.bg ; www.gips-ad.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакти на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 12004 + A1

Декларацията се отнася за продукт произведен в условията на въведена и подържана от производителя система за производствен контрол.

Съответствието е оценено въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ-ЕС-051-2/ 13.11.2007г от акредитирана лаборатория "НИИСМ" ЕООД, NB 1950 с адрес, 1528 София, ул. "Илия Бешков" 1. Маркировката за съответствие "CE" е поставена за първи път върху продукта 2007г.

8. В случай на експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Начална якост на сцепление при опън след 28 дни	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348+A1
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348+A1
Якост на сцепление при опън след термично третиране	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348+A1
Якост на сцепление при опън след 25 цикъла замразяване-размразяване	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348+A1
Отворено време – якост на сцепление при опън	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ след не по-малко от 20 min	EN 1346+A1

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изисквания, на които отговаря продуктът:

Неприложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Пламен Василев Изпълнителен Директор на «ГИПС» АД

с. Кошава, обл. Видин на 29.07.2014г.

