

Тех.секретар: тел./факс: 094 604 012 ; Пласмент: факс 094 600 553;0885945763
адрес: с.Кошава, обл.Видин, пош.код: 3771 gips-ad@infotel.bg

ОД 04-4-01

ЕО Декларация за съответствие

Долуподписаният: "ГИПС" АД
Адрес: 3700 с.Кошава, обл.Видин
Телефон: 094 600 538 / 188; 094 600 533
факс: 094 604 012

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ВИДАКОЛ ТЕРМ/VIDACOL TERM - ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти:

БДС EN 13499 : 2004

Съответствието е оценено съгласно "Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Система 4

Декларацията се издава въз основа на ПРОТОКОЛ № 1035/ 08.10.2009г, издаден от акредитирана лаборатория при "НИИСМ", Адрес: 1528.София, ул."Илия Бешков" №1.

- Клас А2-негорим, съгласно КЛАСИФИКАЦИОНЕН ПРОТОКОЛ №09/10.12.2009г и ПРОТОКОЛ № ИЦ-73-95/08.12.2009г. издадени от НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ИНСТИТУТ ПО „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ" при ГДПБС-МВР, гр.София, ул."Огнеборец" №1.

Специфични изисквания свързани с употребата на продукта: съгласно БДС EN 13499:2004, указанията върху опаковката, информационния лист за безопасност и работа с продукта.

Сух лепилен състав на циментова основа, предназначен за залепване на топлоизолационни плоскости от експандиран и екструдирен пенополистирол за външни топлоизолационни комбинирани системи. Разходна норма $8 \pm 10 \text{ kg/m}^2 / 10 \text{ mm}$ - суха смес от лепилото, при височина на гребена 10 mm. При лепене на топки разхода пада на 50 %.

Якост на натиск на 28 ден над 6 N/mm^2 . Якост на сцепление с основа бетонова повърхност над 250 kPa. Якост на сцепление на лепилния състав с EPS – плоча след 28 ден над 80 kPa. Към 6,25 литра чиста вода се добавя постепенно 25 kg от сухата смес. Разбърква се с механична бъркалка до получаване на хомогенна смес. Разтворът се оставя в покой около 10 минути, след което се разбърква за кратко и е готов за употреба. Полага се върху здрава почистена повърхност. Устойчив на вода, ниски температури, притежава еластичност, висока якост на сцепление с основата, висока якост на сцепление с EPS плоскости, паропропусклив.

Срок на годност 12 месеца при съхранение в оригинална опаковка и на сухо място.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Място: с.Кошава
Дата: 29.07.2014г

Изпълнителен Директор
Пламен Василев

