

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ****№ DoP - CPR- 00004**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **ВИДАГИПС / VIDAGIPS**  
Гипсово лепило тип 996.

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изисквания на член 11, параграф 4:

**Типа, партидният номер и дата на производство са обозначени върху опаковката на продукта**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**Използва се в строителството за лепене на гипсови орнаменти, гипсфазер и други гипсови изделия.**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изисквания на член 11, параграф 5:

**ГИПС АД, с. Кошава 3700, обл. Видин  
Тел./факс: +359 94 604 012 ; Пласмент: +359 885 945 763 ;  
e-mail : gips-ad@infotel.bg ; www.gips-ad.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакти на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

**Не е приложимо**

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

**Система 4**

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

**EN 12860**

Декларацията се отнася за продукт произведен в условията на въведена и подържана от производителя система за производствен контрол.

Съответствието е оценено въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа №1043/28.11.2007г от акредитирана лаборатория "НИИСМ"ЕООД, NB 1950 с адрес, 1528 София, ул. "Илия Бешков"1. Маркировката за съответствие "CE" е поставена за първи път върху продукта 20007г.

8. В случай на експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

**Не е приложимо**

9. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Съдържание на SO <sub>3</sub>	$\geq 30\%$	EN 13279-2
Времесвързване-начало	$\geq 45 \text{ min}$	
Якост на натиск	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	
Якост на опън при огъване	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Ситност на смилане остатък върху сито 0,2 mm	$\leq 10 \%$	
pH стойност	$6,5 \leq \text{pH} \leq 10,5$	EN 12860
Реакция на огън	Клас A1 негорим	EN 13501-1

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изисквания, на които отговаря продуктът:

**Неприложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

**Пламен Василев** Изпълнителен Директор на «ГИПС» АД

с. Кошава, обл. Видин на 29.07.2014г.

Подпис: 

