

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**№ DoP - CPR- 00002**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **ВИДАПЛАСТЕР / VIDAPLASTER**
Гипсова мазилка за машинно и ръчно полагане К5. Клас В1.

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изисквания на член 11, параграф 4:

Типа, партидният номер и дата на производство са обозначени върху опаковката на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Използва се в строителството за вътрешно приложение. Замества варо-циментовата мазилка и гипсова шпакловка. В завършен вид е готова за боядисване или лепене на тапети.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изисквания на член 11, параграф 5:

**ГИПС АД, с. Кошава 3700, обл Видин
Тел./факс: +359 94 604 012 ; Пласмент: +359 885 945 763 ;
e-mail : gips-ad@infotel.bg ; www.gips-ad.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакти на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 13279-1

Декларацията се отнася за продукт произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

Съответствието е оценено въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа №1045/28.11..2007г от акредитирана лаборатория "НИИСМ"ЕООД, НВ 1950 с адрес, 1528 София, ул."Илия Бешков"1. Маркировката за съответствие "СЕ" е поставена за първи път върху продукта 2007г.

8. В случай на експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Времесвързване - начало	над 50 min	EN 13279-2
Степен на смилане остатък върху сито 0,2 mm	$\leq 4\%$	EN 13279-2
Якост на натиск	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	EN 13279-2
Якост на опън при огъване	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 13279-2
Якост на сцепление при опън	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 13279-2
Съдържание на калциев сулфат CaSO_4	$\geq 50 \%$	EN 13279-2
Топлопроводност	0,36 W/m.K	EN 13279-2 Таблица .2
Капилярна абсорбция с вода-с	Клас W2 $c \leq 0.20 \text{ kg/m}^2 \text{ min}^{0,5}$	EN 1015-18
Реакция на огън	Клас A1 негорим	EN 13501-1
Означаване	EN 13279-1-B4/50/2	EN 13279-1

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изисквания, на които отговаря продуктът:

Неприложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Пламен Василев Изпълнителен Директор на «ГИПС» АД

с. Кошава, обл. Видин на 29.07.2014г.

Подпис:

